

Ambu® WhiteSensor CMM

Électrode ECG - à usage unique



Bénéfices clés

- Gel solide hautement conducteur
- Forte adhésivité
- Support externe en tissu doux

Ambu® WhiteSensor CMM

L'électrode Ambu WhiteSensor CMM est dotée d'un gel solide hautement conducteur, fortement adhésif, qui garantit une bonne qualité de signal pendant les

applications de monitoring ECG de longue durée. Grâce au support externe en tissu doux, l'électrode offre facilité d'utilisation et confort pendant l'application.



Gel solide



Support en tissu

WhiteSensor

Ambu
Ideas that work for life

Caractéristiques techniques

Dimensions	
Dimensions de l'électrode (diamètre en mm)	50
Surface totale (en mm ²)	1960
Surface adhésive (en mm ²)	1860
Épaisseur sans connecteur/câble (en mm)	-
Capteur	
Matériau du capteur	Argent/Chlorure d'argent (Ag/AgCl)
Nature du gel	Gel solide
Surface du capteur (en mm ²)	78
Surface du gel/zone de mesure (en mm ²)	200
Données électriques (ANSI/AAMI)	
Impédance CA - typique	150 Ω
Tension continue de polarisation - typique	0,5 mV
Tension résiduelle de défibrillation - typique	15 mV
Vitesse de changement du potentiel de polarisation	0,3 mV/s
Recueil instabilité et bruit interne	<10 μV
Recueil tolérance courant (après 8 h)	<10 mV

Environnement	
Électrode sans PVC	Oui
Électrode sans latex de caoutchouc naturel	
Conditionnement sans PVC	Oui
Rayons X et IRM	
Radiotransparente	Non
Compatible avec l'IRM	Non
Validité	
En sachet ouvert	30 jours
En sachet scellé*	36 mois

*à compter de la date de fabrication

Matériaux

Électrode	
Biocompatible	Oui
Capteur	Argent/Chlorure d'argent (Ag/AgCl)
Éponge	-
Support externe	Tissu doux non tissé
Adhésif externe	Acrylate
Partie supérieure	Film - PET
Connecteur (bouton)	Acier inoxydable
Plaquette	PET siliconé - film
Conditionnement	
Sachets, couche intérieure	Polyéthylène (PE)
Sachets, couche centrale	Aluminium (Al)
Sachets, couche extérieure	Papier
Boîtes	Carton

Conditionnement standard	
Nombre d'électrodes/plaquette	1
Nombre d'électrodes/sachet	30
Quantité/boîte	1500/6000

Options	
Connecteurs	S
Attention	
Réservé à un usage unique	

Configurations disponibles*

Référence	
CMM-00-S/30	

- Produit
- Longueur du câble
- Connecteur

Ambu Sarl

Les Bureaux du Parc
Rue Jean Gabriel Domergue
33070 Bordeaux Cedex
Tél. : +33 5 57 92 31 50
Fax : +33 5 57 92 31 59
www.ambu.fr
www.ambu-shop.fr